

Facade Anti-green

Vörulýsing

Öflugt hreinsiefni til að fjarlægja gróðurmyndanir á öllum flötum, utanhúss.

- Fjarlægir gróðurmyndanir

Notkunarmöguleikar

Er notað utanhúss á útveggi, múrverk, timbur og þakplötur, flísar, gler, plast o.fl. Má nota við hitastig hærra en +5 °C. Takið þó eftir að sé efnið notað við t.d. 20 °C þre-eða fjórfaldast virknin og biðtíminn stýttist samsvarandi.



Notkun

Hreinsun áður en málað er

Fyrst skal fjarlægja óhreinindi með Flügger Facade Clean. Fylgið leiðbeiningum á umbúðum. Síðan skal bera á Flügger Facade Anti-green og láta þorna. Nú er flöturinn tilbúinn til málunar.

Hreinsun þegar ekki á að mála á eftir

Berið á með lágþrýstri sprautu, pensli eða kústi uns flöturinn er vel rakur.

Eftir 1-4 daga, háð magni gróðurs, eru leifarnar fjarlægðar með stífum bursta og vatni.

Poli undirlagið háþrýstipvott má einnig fjarlægja leifarnar þannig.

Fyrirbyggjandi hreinsun

Flügger Facade Anti-green hentar einnig vel sem fyrirbyggjandi vörn gegn gróðurmyndunum. Berið á en þvoið ekki á eftir.

Geymsla: Geymist vel lokað á svölum og frostlausum stað

Tæknilegar upplýsingar

Vara	Hreinsiefni
Skömmtun	1:4
Efnisnotkun (m ² /ltr.)	6
Þrif á verkfærum o.s.frv.	Vatn

Núverandi TDS útgáfa

júní 2020