

Hardwood Cleaner

Vörulýsing

Árangursríkt hreinsiefni fyrir eðalvið. Fjarlægir óhreinindi og upplitun og dregur fram náttúrulegt útlit viðarins. Brotnar niður, lífrænt.

- Hentar á eðalvið.
- Fjarlægir óhreinindi og upplitun.
- Dregur fram náttúrulegt útlit viðarins.

Notkunarmöguleikar

Þrif á ómeðhöndluðu og olíubornu eðaltréverki, utandyra.
T.d. á viðarpöllum og garðhúsgögnum áður en tréolía eða lakk er borið á.

Notkun

Tuska, gólfskrúbbur eða klútur.
Viðurinn skal alltaf vera þrifinn eftir lengdarstefnu hans.
Bleytið flötinn með hreinu vatni.
Notaðu Hardwood Cleaner óþynnt og berðu á með pensli í miklu magni og láttu virka í u.p.b. 15 mínútur.
Skrúbbaðu síðan yfirborðið og skolaðu með hreinu vatni.
Þegar mislitun er áberandi skal endurtaka meðferðina.
Tréð þarf að vera alveg þurr áður en tréolía eða lökk eru borin á.
Ýfðar viðartrefjar skal fjarlægja með slípun.

Væntanleg útkoma

Hreint yfirborð án fitu, sápu, vax og óhreininda.

Umhverfisupplýsingar

Fjarlægjið sem mesta málningu af verkfærunum og þrifið þau svo með vatni. Hellið ekki leifum af fljótandi málningu í niðurföll heldur farið með leifarnar á næstu endurvinnslustöð. Lágmarkið leifar og sorp eftir málun með því að reikna út nauðsynlegt magn áður en verkið hefst. Geymið umframmálningu með réttum hætti til að hægt sé að nota leifar síðar og lágmarka þannig umhverfisáhrif.

Geymsla: Á svölum, frostlausum stað og vel lokað

Öryggisbúnaður: Penslun/rúllun: Hlífðargleraugu og hanskar. Þússun: Búnaður til verndar öndunarfærum.

Tæknilegar upplýsingar

Vara	Hreinsiefni
Eðlisþyngd (kg/l)	1.09
pH gildi	1,5
Blöndunarhlutfall	Notað óþynnt.
Inniheldur	Aqua Citric Acid Alcohol ethoxylate/propoxylate Xanthan Gum
Efnisnotkun (m ² /ltr.)	10
Lágm. vinnuhitastig við notkun og þornun/hörðun	Min. +5°C
Þrif á verkfærum o.s.frv.	Vatn

Núverandi TDS útgáfa

apríl 2021

Í staðinn fyrir TDS útgáfu

apríl 2021