

Forankringsgrund

Vörulýsing

Gegnsær grunnur með blárri sliktu sem fer vel inn í vegginn. Skilar virkum grunni og góðu yfirborði á undirlag sem er kalkað eða sem getur tekið í sig grunn. Notað fyrir málun eða áður en veggklæðning er sett upp.



- Grunnefni
- Glær
- Mött

Merkingar



Name: 10 L



Notkunarmöguleikar

Fyrir múr, steypu gíspötur og spartslaða yfirborðsflati áður en veggir eru þaktir eða áður en málað er með veggmálningu eða loftmálningu.

Undirlag

Verður að vera hreint, þurr, heilt og hentugt fyrir yfirborðsmeðhöndlun.

Meðhöndlun

Fjarlægð laust efni og málningu með því að hreinsa og pússa.
Fjarlægð óhreinindi, gróm, feiti og kalkefni með því að hreinsa með Fluren 37.
Vatnsleysanlega upplitun, nikótín og sót er hægt að hreinsa með Fluren 49.
Pússið fyrir matta áferð eins og þörf krefur.
Í sprungur, ójöfnur og göt þarf að spartla.

Notkun

Pensill eða rúlla.
Val á verkfæri/áhalði ræðst af áferðinni.
Berðu blautt í blautt og ljúktu með því að nota pensil/rúllu í sömu átt.
Kuldi/hiti getur haft áhrif á seigju efnisins.
Hindra þarf rakapéttingu við þurrkun/hörðun.
Kuldi og aukid rakastig lengir þurrktíma, fulla hörðun og tíma á milli yfirmálunar.
Aukið hitastig og lágur loftraki dregur úr þurrktíma og fullri hörðun.
Ávallt skal framkvæma prófunarmeðhöndlun til að athuga og samþykkja viðloðun og útkomu.

Væntanleg útkoma

Yfirborðið metast jafnt og verður gegnsætt.

Yfirborðið má ekki vera gljáandi eftir að borið hefur verið á.

Fullklárað með klæðningu og/eða málningu í réttum gljóa og lit.

Athugið!

Þar sem verið er að fjarlægja gamalt veggfóður og setja upp nýtt, getur það að grunna og nota bindiefni samtímis ásamt lími valdið of mikilli notkun á grunni.

Í staðinn skal nota FLÜgger Combi Primer.

Ef um er að ræða of mikla notkun á grunni, lengist þornunartíminn og hætta er á slæmri viðloðun.

Umhverfisupplýsingar

Fjarlægið sem mesta málningu af verkfærunum og þrífíð þau svo með vatni. Hellið ekki leifum af fljótandi málningu í niðurföll heldur farið með leifarnar á næstu endurvinnslustöð. Lágmarkið leifar og sorp eftir málun með því að reikna út nauðsynlegt magn áður en verkið hefst. Geymið umframmálningu með réttum hætti til að hægt sé að nota leifar síðar og lágmarka þannig umhverfisáhrif.

Geymsla: Á svölum, frostlausum stað og vel lokað

Viðbótar upplýsingar

Skráð í gagnagrunn fyrir vistvænar byggingarvörur á Nordurlöndunum (Nordic Ecolabelling Building Products Database), sem er skrá yfir vörur sem er heimilt að nota við Svansmerkt byggingarverkefni.

Tæknilegar upplýsingar

Vara	Grunnur
Eðlisþyngd (kg/l)	1,03
Þurrefnisinnihald vigt %	13
Þurrefnisinnihald rúmmál %	11
Efnisnotkun (m ² /ltr.)	5
Lágm. vinnuhitastig við notkun og þornun/hörðun	Min. +10°C
Loftraki	Hámarks loftraki 80% RH.
Þurrktími við 20°C, 60% RH (Tímar)	1
Fullharðnað þurrktími við 20°C, 60% RF	3
Fullharðnað þurrktími við 20°C, 60% RF	28
Heildarlosun samkv. ISO 16000-9:2011: (< μg/m ² h eftir 28 daga)	10
Þynning	Á ekki að þynna
Þríf á verkfærum o.s.frv.	Vatn

Núverandi TDS útgáfa

desember 2021

Í staðinn fyrir TDS útgáfu

janúar 2021

