

Interior töflulakk

Vörulýsing

Interior Blackboard Finish er krítartöflumálning sem er almött og vatnsþynnt. Hún gerir notendum kleift að búa til persónulega töflu til að kríta á. Efnið hefur góða viðloðun við þurra, hreina fleti.

- Skilar möttu yfirborði sem hægt er að skrifa á með krít
- Málaðu krítartöflu þar sem þú vilt
- Þægileg í notkun - góð viðloðun á flestum flötum.



Notkunarmöguleikar

Hentar til að búa til krítartöflu innahúss á fleti úr tré eða málm.

Undirlag

Undirlagið þarf að vera hreint, þurrt og traust.

Meðhöndlun

Fjarlægjið duftsmitandi og lausa málningu. Hreinsið með Fluren 37 fjölhreinsi. Ómeðhöndlað undirlag skal grunna með Interior Wood Primer. Málma skal grunna með ryðvarnargrunni. Berist á með pensli eða snöggri rúllu. Málið tvisvar til að ná sem bestum árangri. Látið málninguna þorna vel milli umferða.

Notkun

Notið pensil eða snögga rúllu

Ábendingar

Við endurmálun er mikilvægt að taflan sé hreinsuð vandlega. Fjarlægjið krít með Fluren 33 kalkleysi.

Geymsla: Geymist á köldum en frostlausum stað. Gætið þess að umbúðirnar séu vandlega lokaðar.

Tæknilegar upplýsingar

Vara	Akrýlmálning
Gljái	3:Matt
Eðlisþyngd (kg/l)	1,3
Þurrefnisinnihald vigt %	53
Efnisnotkun (m ² /ltr.)	10
Lágm. vinnuhitastig við notkun og þornun/hörðun	Min. +5°C
Þurrktími við 20°C, 60% RH (Tímar)	2
Fullharðnað Þurrktími við 20°C, 60% RF	6
Þynning	Vatn, er venjulega notað óþynnt
Þrif á verkfærum o.s.frv.	Vatn og sápa

Núverandi TDS útgáfa

nóvember 2010

Í staðinn fyrir TDS útgáfu

janúar 2009