

Vara Data Sheet

SPACE One Tone

DETALE CPH er einstök vörulína sem ætluð eru til skrauts sem er hægt að gera virkilega öðruvísi hluti með. Litirnir og áferðirnar eru innblásin af skandinavískri hönnun og hefð og fyrirmynndin er breytileiki náttúrunnar. Vörunar henta bæði fagmönnum og þeim sem vilja gera hlutina sjálfir.



Vörulýsing

Vara ætluð til skrauts sem skilar málmaferð á veggi og loft. Skilar listrænum litatóna áhrifum. Varan er borin á svæði sem er að fullu spörtluð, pússuð með sandpappír og með slétt yfirborð. Ráðlagt fyrir svæði með miðlungskröfur um notkun sem eru berskjölduð fyrir hóflega miklum óhreinindum og sliti. Til að flöturinn hrindi betur frá sér óhreinindum og ending batni, er mælt með Flügger Floor Varnish góflakki.

- Eintóna málmaferð
- Enginn þurrktími
- Flauelsmjúkt yfirborð

Notkunarmöguleikar

Stofur, anddyri, skrifstofur, verslanir, tannlæknastofur, skrifstofur, hótel og veitingastaðir.
Undirlagið verður að vera nýspartlað og síðan pússað með sandpappír og grunnað áður en SPACE er borið á.

Undirlag

Verður að vera hreint, þurrt, þétt og henta til yfirborðsmeðhöndlunar.

Meðhöndlun

Fjarlægið laust efni og málningu með því að hreinsa, pússa og þurrka af.

Fjarlægið óhreinindi, fitu, feiti og lausa málningu með því að hreinsa vel.

Pússa slétt hörð og sleip yfirborð.

Berið sparslþykkið á og sléttið út.

Yfirborðið er pússað með sandpappír, hreinsað og grunnað með því að grunna fyrir frekari meðferð.

Það er mikilvægt að flöturinn hafi verið pússaður vandlega með sandpappír svo það verði 100% slétt og einsleitt.

Notkun

Berið á í þunnu, þekjandi lagi með breiðum múnspáða.

Fara skal yfir allan vegginn í einu án þess að stoppa.

Veljið verkfæri eftir stærð yfirborðsins.

Forðist myndun rakapréttigar.

Alltaf skal prófa takmörk og hvernig viðloðunin er og árangur.

Væntanleg útkoma

Lítur út eins og málmur.

Yfirborðið verður ekki grjóthart og er því viðkvæmt fyrir höggum eða rispum.

Þolir þurrkun og léttu hreinsun með rökum klút.

Varist að setja hluti á yfirborðið áður en málningin er að fullu hörðnuð.

ábendingar

Skapaðu meira líf á yfirborðsfletinum með því að draga efnið aftur yfir svæði sem þegar var þakið.

Umhverfisupplýsingar

Fjarlægið sem mesta málningu af verkfærunum áður en þú þværð þau. Hellrið ekki leifum af fljótandi málningu í niðurföll heldur farið með leifarnar á næstu endurvinnslustöð. Lágmarkið leifar og sorp eftir málun með því að reikna út nauðsynlegt magn áður en verkið hefst. Geymið umframmálningu með réttum hætti til að hægt sé að nota leifar síðar og lágmarka þannig umhverfisáhrif.

Geymsla: Á svöldum, frostlausum stað og vel lokað

Öryggisbúnaður: Penslun/rúllun: Hlíðargleraugu og hanskar. Pússun: Búnaður til verndar öndunararfærum.

Tæknilegar upplýsingar

Lágm. vinnuhitastig við notkun og þornun/hörðnun	Min. +10°C
Loftraki	Hám. loftraki 80% RH.
Fullharðnað þurrktími við 20°C, 60% RF	24
Fullharðnað þurrktími við 20°C, 60% RF	28
Þrif á verkfærum o.s.frv.	Vatn

Núverandi TDS útgáfa

júlí 2021

Í staðinn fyrir TDS útgáfu

desember 2020