

# Paint Remover

## Vörulýsing

Flügger Paint Remover er lakk og málningaráppleysir. Efnið er notað til að hreinsa burt lakk og málningu sem er byggð á olíu, alkýð, plastþeytu, o.fl.



- Uppleysir
- Mýkir upp harðnaða málningu og lakk og svo hægt er að fjarlægja filmuna
- Efnið er látið liggja á í 1-2 tíma og eftir það verður efnið mjúkt og þá er hægt að fjarlægja það.

## Notkunarmöguleikar

Hentar til að hreinsa burt lakk og málningu byggða á olíu, alkýð, plastþeytu ofl.

## Notkun

Berið vel á með pensli. Látið efnið vinna í 1-2 tíma. Eftir það verður lakk- eða málningarlagið mjúkt og hægt er að fjarlægja það. Þegar málningarlagið er gamalt þarf ef til vill að endurtaka meðferðina. Gott er að leggja plastfilmu yfir blautan flötinn.

## ábendingar

Efnið vinnur best í hita yfir 18°C. Sé hiti undir 15°C þá hægir á verkun.

## Athugið!

Má ekki nota til að hreinsa málningu af PVC eða öðrum plastefnum. Gas og rafmagnsbrennara má ekki nota með efninu.

## Tæknilegar upplýsingar

Vara	Hreinsiefni
Eölisþyngd (kg/l)	1.03
Lágm. vinnuhitastig við notkun og þornun/hörðun	Min. +18°C
Purrtími við 20°C, 60% RH (Timar)	1
þynning	Notist óþynnt
VOC hámarksgildi (g/l)	10
Þrif á verkfærum o.s.frv.	Penslasápa

## Núverandi TDS útgáfa

ágúst 2018

## Í staðinn fyrir TDS útgáfu

september 2014

