

Terrace Cleaner

Vörulýsing

Árangursrík hreinsiefni fyrir viðarpalla og verandir. Fjarlægir bletti, óhreinindi, gráa myglubletti og leifar af gamalli viðarolíu á allar tegundir viðar, td veðraðri furu, greni og þrýstingsmeðhöndluðum viði.

- Mjög árangursrík við að ná burtu blettum og óhreinindum

Notkunarmöguleikar

Til hreinsunar á allar tegundir viðar, td veðraðri furu, greni og þrýstingsmeðhöndluðum viði, sem á síðan að meðhöndla með viðarolíu, viðarolíu eða málningu.

Notkun

Notið í óþynntri upplausn og berið á með pensli.

Eftir að hafa gegnvætt yfirborðið í um það bil 10 mínútur án þess að það þorni, skal síðan bursta og skola það (hugsanlega með háþrýstingi) með hreinu vatni þar til yfirborðið er hreint.

Ef mikil óhreinindi eru til staðar skal endurtaka meðferðina.

Gangið úr skugga um að viðurinn sé alveg þurr áður en viðbótarmeðferð er hafin.



Athugið!

Æting á áli og öðrum basískt-viðkvæmum yfirborðum getur átt sér stað.

Breiðið varlega yfir til dæmis plöntur til að koma í veg fyrir að skvettist á þær.

Umhverfisupplýsingar

Fjarlægjið sem mesta málningu af verkfærunum og þrifið þau svo með vatni. Hellið ekki leifum af fljótandi málningu í niðurföll heldur farið með leifarnar á næstu endurvinnslustöð. Lágmarkið leifar og sorp eftir málun með því að reikna út nauðsynlegt magn áður en verkið hefst. Geymið umframmálningu með réttum hætti til að hægt sé að nota leifar síðar og lágmarka þannig umhverfisáhrif.

Geymsla: Á svölum, frostlausum stað og vel lokað

Tæknilegar upplýsingar

Vara	Hreinsiefni
pH gildi	14
Blöndunarhlutfall	Notið í óþynntri upplausn
Efnisnotkun (m ² /ltr.)	15
Lágm. vinnuhitastig við notkun og þornun/hörðun	Min. +5°C
Þrif á verkfærum o.s.frv.	Vatn

Núverandi TDS útgáfa

desember 2021

Í staðinn fyrir TDS útgáfu

apríl 2021