

SPACE Two Tone

DETALE CPH er einstök vörulína sem ætluð eru til skrauts sem er hægt að gera virkilega öðruvísi hluti með. Litirnir og áferðirnar eru innblásin af skandinavískri hönnun og hefð og fyrirmyndin er breytileiki náttúrunnar. Vörurnar henta bæði fagmönnum og þeim sem vilja gera hlutina sjálfir.



Vörulýsing

Vara ætluð til skrauts sem skilar málmáferð á vegg og loft. Skilar listrænum tvítóna litaáhrifum. Varan er borin á svæði sem er að fullu spörtluð, þússuð með sandpappír og grunnað yfirborð. Ráðlagt fyrir svæði með miðlungskröfur um notkun sem eru útsett fyrir hóflega miklum óhreinindum og slit. Til að flöturinn hrindi betur frá sér óhreinindum og hafi betri endingu, er mælt með Flügger Floor Varnish gólfakki.

- Tvítóna málmáferð
- Enginn þurrktími
- Flauelsmjúkt yfirborð

Notkunarmöguleikar

Stofur, anddyri, skrifstofur, verslanir, tannlæknastofur, skrifstofur, hótél og veitingastaðir. Undirlagið verður að vera nýspartlað og síðan þússað með sandpappír og grunnað áður en SPACE er borið á.

Undirlag

Verður að vera hreint, þurrt, þétt og henta til yfirborðsmeðhöndlunar.

Meðhöndlun

Fjarlægjið laust efni og málningu með því að hreinsa, þússa og þurrka af. Fjarlægjið óhreinindi, ryk, fitu og efnisflögur með rækilegum þrifum. Þússa slétt hörð og sleip yfirborð. Berið meðalþykkt sparsl á og sléttið út. Yfirborðið er þússað með sandpappír, hreinsað og grunnað með því að nota sléttiefni fyrir frekari meðferð. Það er mikilvægt að flöturinn hafi verið þússaður vandlega með sandpappír svo það verði 100% slétt og einsleitt.

Notkun

Berið á í þunnu, þekjandi lagi með breiðum múrspaða. Fara skal yfir allan vegginn í einu án þess að stoppa. Veljið verkfæri eftir stærð yfirborðsins. Forðist myndun rakapéttingar. Alltaf skal prófa takmörk og hvernig viðloðunin er og árangur.

Væntanleg útkoma

Lítur út eins og málmur.

Yfirborðið verður ekki grjóthart og er því viðkvæmt fyrir höggum eða rispum.

Polir þurrkun og léttu hreinsun með rökum klút.

Varist að setja hluti á yfirborðið áður en málningin er að fullu hörðnuð.

Ábendingar

Varan er hönnuð sem lausn sem einungis þarf að bera á einu sinni, en ef þú nærð ekki því áferðinni sem þú vilt, getur þú borið á aðra umferð.

Umhverfisupplýsingar

Fjarlægð sem mesta málningu af verkfærunum áður en þú þværð þau. Hellið ekki leifum af fljótandi málningu í niðurföll heldur farið með leifarnar á næstu endurvinnslustöð. Lágmarkið leifar og sorp eftir málun með því að reikna út nauðsynlegt magn áður en verkið hefst. Geymið umframmálningu með réttum hætti til að hægt sé að nota leifar síðar og lágmarka þannig umhverfisáhrif.

Geymsla: Á svölum, frostlausum stað og vel lokað

Öryggisbúnaður: Penslun/rúllun: Hlífðargleraugu og hanskar. Þússun: Búnaður til verndar öndunarfærum.

Tæknilegar upplýsingar

Lág. vinnuhitastig við notkun og þornun/hörðun

Min. +10°C

Loftraki

Hám. loftraki 80% RH.

Fullharðnað þurrktími við 20°C, 60% RF

24

Fullharðnað þurrktími við 20°C, 60% RF

28

Þrif á verkfærum o.s.frv.

Vatn

Núverandi TDS útgáfa

júlí 2021

Í staðinn fyrir TDS útgáfu

desember 2020